NFPA - OSHA

FM Sicherheitsschrank für korrosive Produkte – Hoch 2 Türen

ÜBEREINSTIMMUNG

FM - OSHA - NFPA

ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Konform FM
- Storage of corrosives

SONDERN AUCH...

- Fixation for earthing
- Continious piano hinges
- Containment sump integrated with HDPE protection
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Adjustable shelves in height with HDPE protection
- Integrated door handle

TECHNISCHE DATEN

Referenz	**B60M**
Übereinstimmung	**FM - OSHA - NFPA**
Baustoffe der Sicherheitschränke	**Stahl**
Türfarbe	**blau**
Anzahl der Türen	**2**
Art der Türen	**flügeltüren**
Scharniere	**rechts und links**
Verriegelung der Türen	**handbetätigt**
Versandabmessungen HxBxT (mm)	**1850 x 1200 x 800**
Belüftung	**lüftungsöffnungen oben und unten**
Durchmesser der Öffnungen (mm)	**50**
Anzahl der Abteile / Fächer	**1**
Codenummer	**2147483647**

COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-P)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlussse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

OPTIONS

- Regal für Sicherheitsschranke B60M - B60S (Réf : ESP60)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
B60M	1651 x 864 x 864	1560 x 770 x 780	228		2	159	149.00

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr