



## Augendusche für Innere

### ÜBEREINSTIMMUNG

EN 15154-2

### ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- EN 15154-2 compliant
- First-aid in case of chemical projection

### SONDERN AUCH...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code
- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- EN 15154-2 compliant



### TECHNISCHE DATEN

Referenz	<b>LP24</b>	Brunnenschale / Becken	<b>rostfreier Stahl + grün epoxid Farbe RAL 6032</b>
Übereinstimmung	<b>EN 15154-2</b>	Rohrleitung	<b>verzinkter Stahl + grau epoxid Farbe RAL 7040</b>
Versandabmessungen HxBxT (mm)	<b>340 x 320 x 720</b>	Wasserzufluss	<b>F1"</b>
Nutzung	<b>Inneneinrichtungen oder Außengebrauch handbetrieb und Fußtaster Standdusche</b>	Wasserabfluss	<b>F1 1 / 4"</b>
Befestigung		Codenummer	<b>73242921</b>

### ERGÄNZENDEN PRODUKTEN

- Heating cable kit (Réf : KITCC2)

### OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety eye-wash (Réf : MCL)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
LP24	H1040		15	0	8.00