

Augendusche für Innere

ÜBEREINSTIMMUNG

EN 15154-2

ADVANTAGES

- ISO 3864 compliant
- EN 15154-2 compliant
- First-aid in case of chemical projection

SONDERN AUCH...

- Anti-dust caps for dusty environment
- Compliant to the article R. 4224-14 of the Labour Code
- Allows to rinse itself the eyes in case of chemical projection
- Delivered with the first-aid labelling
- EN 15154-2 compliant



TECHNISCHE DATEN

Referenz	LV22	Brunnenschale / Becken	rostfreier Stahl
Übereinstimmung	EN 15154-2	Rohrleitung	rostfreier Stahl
Versandabmessungen HxBxT (mm)	420 x 520 x 550	Wasserzufluss	F 1 / 2"
Nutzung	Inneneinrichtungen handbetrieb Standdusche	Wasserabfluss	F1 1 / 4"
Befestigung		Codenummer	73242921

OPTIONS

- Thermostatic mixing valve for safety eye-wash (Réf : MCL)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Durchfluss der Augenduschen	Durchfluss der Sicherheitsnotdusche	Gewicht (Kg)
LV22	H1050		11	0	10.00

