NFPA - OSHA

# FM Sicherheitsschrank für leicht entzündbare Produkte – Untertisch 1 Tür

## ÜBEREINSTIMMUNG

**FM - OSHA - NFPA**

## ADVANTAGES

- NFPA and OSHA compliant
- Konform FM
- Storage of flammables

### SONDERN AUCH...

- Continious piano hinges
- NFPA, OSHA and FM compliant
- Rugged construction with double wall
- Integrated door handle
- Adjustable shelves in height
- Containment sump at the bottom
- Fixation for earthing
- Holes for the connection to the ventilation

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Referenz | **MB04** | Verriegelung der Türen | **handbetätigt** |
| Übereinstimmung | **FM - OSHA - NFPA** | Versandabmessungen HxBxT (mm) | **810 x 600 x 800** |
| Baustoffe der Sicherheitschränke | **Stahl** | Belüftung | **lüftungsöffnungen oben und unten** |
| Türfarbe | **gelb** | Durchmesser der Öffnungen (mm) | **50** |
| Anzahl der Türen | **1** | Anzahl der Abteile / Fächer | **1** |
| Art der Türen | **flügeltüren** | Auffangwanne | **1** |
| Scharniere | **rechts** | Codenummer | **2147483647** |

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES – VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Anschlussse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

| Referenz | Äußere Abmessungen HxBxT (mm) | Innere Abmessungen HxBxT (mm) | Lagerkapazität (L) | Auffangwanne | Regale | Tragfähigkeit | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB04 | 559 x 432 x 432 | 470 x 349 x 349 | 15 | 1 | 1 | 159 | 26.00 |

TRIONYX
1er FABRICANT FRANCAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr